



Спецификация ProLink

	XTV	ProLink	XXL
Высота	2.95	3.95	4.95
Диаметр основания	2.5	3.5	3.9
Диаметр отверстия шакла	.77	.92	1.05
Диаметр штифта	.438	.625	.750
Внутренний размер кольца	.453	.625	.777
Вес детали в собранном виде	8.5 унций (241 г)	21 унций (600 г)	35 унций (990 г)
МАХ диаметр троса/ синтетической стропы	1/4	3/8	1/2
Совместимый размер шакла	1/2 или 5/8	3/4	3/4 или 7/8
Грузоподъемность ProLink (фунты)	6000	16,000	24,000
Нагрузка на разрыв (фунты)	21,000	39,000	63,000+

Примечание: Все модели ProLink сделаны в США из заготовки литого алюминия серии 6000. Все штифты ProLink выполнены на станках из титановых заготовок 6AL-4V grade 5. Все резиновые накладки выполнены из сверхтвердой резины EPDM.

Размеры указаны в дюймах.

<p>PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL</p> <p>THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF FACTOR 55, LLC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF FACTOR 55, LLC IS PROHIBITED.</p>			<p>DIMENSIONS ARE IN INCHES</p> <p>TOLERANCES:</p> <p>FRACTIONAL ±</p> <p>ANGULAR: MACH ± BEND ±</p> <p>TWO PLACE DECIMAL ±</p> <p>THREE PLACE DECIMAL ±</p>	NAME	DATE	<p>FACTOR 55</p> <p>PROLINK</p> <p>SPECIFICATIONS</p>
				DRAWN		
				CHECKED		
				ENG APPR.		
				MFG APPR.		
		Q.A.		COMMENTS:		
		MATERIAL				
		FINISH				
NEXT ASSY	USED ON					
APPLICATION		DO NOT SCALE DRAWING				
				SIZE A	DWG. NO. 00100	REV. A
				SCALE:1:5	WEIGHT:	SHEET 1 OF 1